

(IT) Pericolo: H222, H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Contiene: 2-metilpentano.
UFI: 5S00-G0S9-D00E-MEEY



La soluzione più diretta, semplice e veloce per lavare piccole linee frigorifere e le componenti di un impianto AC/R.

PRONTO ALL'USO

600 ml

800 3 e

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Bombola	Ferro	FE 40
Tappo	Plastica	PP 05

VERIFICARE DISPOSIZIONI COMUNALI


Prodotto da: ERRECOM SPA

Via Industriale, 14 - 25030 Corzano (BS) - Italy
 Tel. (+39) 030 9719096 - errecom.com

Distribuito da: FERRARI srl

Via Primo Maggio 7
 21012 Cassano Magnago (Varese) - Italy
 Tel. (+39) 0331-204911 - www.ferrariwelcome.it

DOT-2P M6715



cod. 17.980



8 025584 938442

PULI FRIGO

Liquido di lavaggio ad alto livello di evaporazione con cono in gomma

AEROSOL

USO PROFESSIONALE

600 ml

FERRARI
 Components & tools *100%*
 www.ferrariwelcome.it